



SERVICE INFO – LuK 0073



Szerelési utasítás

Kenőanyagok alkalmazása a kinyomócsapágyaknál

Az aktuális termékprogram kinyomócsapágyainál három különböző fajta perselyt alkalmaznak. Ezeket a karbantartási- és javítási műveleteknél eltérően kell kezelni. A következő pontokra ügyeljenek:

- A beszerelés előtt ellenőrizték le a kinyomócsapágy, a kinyomóvilla valamint a vezetőhüvely kopását. A sérült alkatrészeket cserélik ki.
- Távolítsák el a szennyeződések a kinyomócsapágy perselyéből és a vezetőhüvelyről.
- Ha a kinyomócsapágy perselye fémből van (1. ábra), úgy azt lássák el kis mennyiségű kenőanyaggal. A kenőanyag választása első-sorban a jármű gyártójának az ajánlásai szerint történik. Ha nem állnak adatok a rendelkezésre, akkor alternatív kenőanyagként a Castrol Olista Longtime 1 vagy 2 alkalmazható.
- A műanyag perselyeket (2. ábra) vagy a PTFE (Politetrafluoretén) bevonatos perselyeket (3. ábra) alapvetően nem szabad kenőanyaggal ellátni.



2. ábra: A műanyagbetétes kinyomócsapágyat nem szabad kenőanyaggal ellátni



3. ábra: A PTFE-perselyes kinyomócsapágyat nem szabad kenőanyaggal ellátni



1. ábra: A fémperselyes kinyomócsapágyat el kell látni kenőanyaggal

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0073