



## SERVICE INFO – LuK 0073



# Рекомендації щодо встановлення

## Застосування змазки для витискних підшипників

У витискних підшипниках поточного асортименту використовуються три різні види втулок. Під час проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту цих підшипників слід використовувати різні методи. Необхідно дотримуватися таких вказівок:

- Перед встановленням необхідно перевірити витискний підшипник, вилку зчеплення, а також направляючу втулку на наявність ознак зносу. Слід замінити пошкоджені деталі
- Необхідно видалити забруднення з втулки витискного підшипника і направляючої втулки
- Якщо втулка витискного підшипника виготовлена з металу (зображення 1), її необхідно змастити невеликою кількістю змазки
- Змазку слід обирати відповідно до рекомендацій виробника транспортного засобу.
- Забороняється змащувати пластмасові втулки (зображення 2) або втулки з політетрафторетиленовим (PTFE) покриттям (зображення 3)



Зображення 2: Забороняється змащувати витискні підшипники з пластмасовими втулками



Зображення 3: Забороняється змащувати витискні підшипники, що мають втулки з політетрафторетиленовим (PTFE) покриттям



Зображення 1: Витискні підшипники з металевими втулками необхідно змащувати

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

LuK 0073