



Service Information / Informazioni di servizio / Información de servicio / Informação de Serviço

Abstand Stützlager Querstabilisator zum Auflagepunkt Federteller beträgt 34mm.

Sway bar mount is 34mm from the base of spring seat.

Distance entre le palier-support du stabilisateur transversal et le point d'appui de la coupelle : 34 mm

Distanza tra il cuscinetto di supporto della barra stabilizzatrice e il punto di appoggio dello scodellino molla è 34 mm

Distancia entre el soporte de apoyo del estabilizador transversal y el punto de apoyo del plato del muelle es de 34 mm

Afstand tussen steunlager dwarsstabilisator en oplegpunt veerschotel bedraagt 34 mm

Avståndet mellan tvärstabilisatorns stödlager och fjäderbrickans uppläggningspunkt är 34 mm

Avstand støttelager tverrstabilisator til opplagringspunkt fjærskive er 34 mm

Etäisyys kallistuksenvakaimen tukilaakerista jousen lautasen tukipisteeseen on 34 mm

A keresztstabilizátor támasztócsapágy és a rugótányér felfekvési pontja közötti távolság 34 mm

Расстояние между опорой стабилизатора поперечной устойчивости и точкой опоры тарелки пружины составляет 34 мм

Vzdálenost opěrného ložiska příčného stabilizátoru od dosedacího bodu sedla pružiny činí 34 mm

Odstęp łożyska oporowego stabilizatora poprzecznego względem punktu przylegania talerzyka sprężyny wynosi 34 mm

Απόσταση εδράνου στηρίγματος της σταθεροποιητικής ράβδου μέχρι το σημείο στήριξης της έδρας ελατηρίου ανέρχεται σε 34 mm

Distanța de la rulmentul de sprijinire a stabilizatorului transversal la punctul de așezare a rondelei de arc este de 34 mm

Çapraz denge çubuğu destek yatağı yay tablası dayanak noktasına mesafesi 34 mm

Razmak od potpornog ležaja poprečnog stabilizatora do točke nalijeganja tanjura opruge iznosi 34 mm

横向稳定杆立式推力轴承到弹簧底座支点的距离为34 mm。