



Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Posílený technologií TITANIUM FST™ - síla pro maximální výkon

Popis

Pokroky v technologiích motorů vedly ke zvýšení výkonu a účinnosti, což znamená, že motory pracují tvrději a pod vyššími tlaky, než kdykoli dříve.

Jediné, co zabraňuje vzájemnému kontaktu kovových součástí motoru, je olej, který proto musí být silný a zůstat také silný.

Castrol EDGE je naše nejsilnější a nejpokročilejší řada motorových olejů. Technologie TITANIUM FST™ zdvojnásobuje pevnost mazacího filmu, zabraňuje porušení olejové vrstvy a snižuje tření.

Olej Castrol EDGE s technologií TITANIUM FST™: pomáhá vašemu motoru dosáhnout nejlepšího výkonu.

Použití

Olej Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 je vhodný pro použití v automobilových, benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo podle specifikací ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF typu 0W-30.

Výhody

Olej Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 vám dává důvěru, s níž můžete žádat maximální výkon i od nejnovějších motorů s účinnými technologiemi, které vyžadují oleje s nejnižší viskozitou a s prodlouženými intervaly výměny.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5:

- Maximalizuje krátkodobý i dlouhodobý výkon motoru
- Snižuje usazeniny v motoru a tím pomáhá maximalizovat jeho odezvu
- Přináší vynikající úroveň ochrany při nejrůznějších jízdních podmínkách a teplotách
- Zachovává si maximální výkon i pod tlakem
- Nezávisle bylo prokázáno, že zlepšuje účinnost motoru
- Vynikající účinnost i při nižších teplotách

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8422
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Viskozita CCS při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5708
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	52
Index viskozity	IP 226	-	180
Bod tuhnutí	IP 15	°C	-45
Bod vzplanutí, metoda PMCC	IP 34	°C	206
Sulfátový popel	IP 163	% wt	1.1

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL/CF

Volvo 95200377

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

07 Nov 2018

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz