


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	8.8
Nombre de dents	12T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL70

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

RENAULT TRUCKS		
Magnum - AE 385ti.18	385 ch	02.1992 > 10.1996
Magnum - AE 385ti.18T	385 ch	02.1992 > 10.1996
Magnum - AE 385ti.19T	385 ch	02.1992 > 10.1996
Magnum - AE 385ti.24	385 ch	02.1992 > 10.1996
Magnum - AE 385ti.26	385 ch	02.1992 > 10.1996
Magnum - AE 420ti.18	415 ch	10.1992 > 12.1996
Magnum - AE 420ti.18T	415 ch	10.1992 > 12.1996
Magnum - AE 420ti.19	415 ch	10.1992 > 12.1996
Magnum - AE 420ti.19T	415 ch	10.1992 > 12.1996
Magnum - AE 420ti.22T	415 ch	10.1992 > 10.1996
Magnum - AE 420ti.24	415 ch	10.1992 > 12.1996
Magnum - AE 420ti.24T	415 ch	10.1992 > 12.1996
Magnum - AE 420ti.26	415 ch	10.1992 > 12.1996
Magnum - AE 420ti.26T	415 ch	10.1992 > 12.1996
Major - R 385ti.17,R 380.17	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.18,R 380.18	374 ch	05.1991 > 10.1996
	374 ch	05.1991 > 10.1996
	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.18/T,R 380.18/T	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.19,R 380.19	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.19/T,R 380.19/T	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.22/T,R 380.19/TB	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.24,R 380.24	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.25,R 380.25	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.25/T,R 380.25/T	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.26	385 ch	12.1991 > 10.1996
	385 ch	12.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.26,R 380.26	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 385ti.26/T,R 380.26/T	374 ch	05.1991 > 10.1996
Major - R 420ti.18/T	415 ch	10.1992 > 10.1996
Major - R 420ti.19/T	415 ch	10.1992 > 10.1996
	415 ch	10.1992 > 10.1996
Major - R 420ti.22/T	415 ch	10.1992 > 10.1996
Major - R 420ti.24/TS	415 ch	04.1992 > 10.1996
Major - R 420ti.26/TS	415 ch	04.1992 > 10.1996
Major - R 420ti.35/TS	415 ch	04.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.