

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	63
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	100

PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN		
C25 (280_, 290_) Bus - 1.8 E	69 ch	07.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 1.9 D	69 ch	07.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 1.9 TD	82 ch	04.1992 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.0	84 ch	02.1991 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.0 E	79 ch	09.1981 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D	73 ch	10.1985 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D 4x4	73 ch	01.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D Turbo	95 ch	08.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D Turbo 4x4	95 ch	08.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Camionnette - 2.0	84 ch	02.1991 > 03.1994
C25 (280_, 290_) Camionnette - 2.0 E	79 ch	09.1981 > 03.1994
C25 (280_, 290_) Plateau - 2.0	84 ch	01.1987 > 03.1994

FIAT		
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 1.8	67 ch	01.1982 > 10.1988
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 1.9 D	71 ch	01.1988 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 1.9 TD	82 ch	03.1989 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.0	75 ch	07.1985 > 08.1990
	79 ch	01.1982 > 08.1990
	84 ch	03.1989 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.4 D	72 ch	01.1982 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.5 D	75 ch	01.1982 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.5 D 4x4	75 ch	03.1989 > 08.1990
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 1.9 D	71 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 1.9 TD	82 ch	03.1989 > 03.1994
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 2.5 D 4x4	75 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 2.5 TD	95 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 2.5 TD 4x4	95 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Panorama (290) - 1.9 D	71 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Panorama (290) - 2.0	84 ch	07.1990 > 03.1994

PEUGEOT		
J5 Bus (290P) - 1.9 D	70 ch	10.1990 >
J5 Bus (290P) - 2.5 D	73 ch	10.1990 >
J5 Camionnette (290L) - 1.9 D	70 ch	10.1990 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.