

## DONNEES TECHNIQUES

|   |                  |
|---|------------------|
| Position                                      | <b>côté roue</b> |
| Denture extérieure, côté roue                 | <b>25</b>        |
| Denture intérieure, côté roue                 | <b>34</b>        |
| Nombre de dents, anneau ABS                   | <b>48</b>        |
| <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |                  |
| Diamètre de l'épaulement [mm]                 | <b>56</b>        |
| Position du clip de maintien                  | <b>Intérieur</b> |
| Ø bol CR [mm]                                 | <b>90</b>        |

## PHOTOS



## APPLICATIONS

| <b>PEUGEOT</b>                           |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110 | 109 ch | 05.2004 >         |
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90  | 90 ch  | 12.1999 >         |
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 RC      | 177 ch | 07.2003 >         |
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16     | 135 ch | 04.1999 > 10.2000 |
|  | 136 ch | 10.2000 >         |
| 206 CC (2D) - 2.0 S16                    | 136 ch | 09.2000 >         |
| 406 (8B) - 2.0 16V                       | 135 ch | 01.1999 > 08.2000 |
| 406 (8B) - 2.0 HDI 90                    | 90 ch  | 02.1999 > 05.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 16V               | 135 ch | 01.1999 > 10.2000 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90            | 90 ch  | 02.1999 > 10.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 2.0 16V                 | 135 ch | 01.1999 > 10.2000 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.