

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>50</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

### HYUNDAI

LANTRA (90-95) (J-1) - 1.6 i.e. 16V	114 ch	10.1990 > 11.1995
S COUPE (SLC) - 1.5 i Turbo	116 ch	04.1991 > 05.1996
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i	113 ch	09.1988 > 08.1991

### MITSUBISHI

GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 Turbo ECi (E15A)	150 ch	06.1984 > 05.1985
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.4 GLS (E16A)	112 ch	07.1985 > 12.1987
LANCER F (83-86) (A17_) - 1.4 Turbo	105 ch	03.1983 > 01.1984

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.