

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	22
Denture intérieure, côté roue	30
	pour véhicule sans système antiblochage
Diamètre de l'épaulement [mm]	53
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	81


PHOTOS



APPLICATIONS

SEAT		
AROSA (6H) - 1.0	50 ch	05.1997 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.4	60 ch	05.1997 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.7 SDI	60 ch	08.1997 > 06.2004
VOLKSWAGEN		
LUPO - 1.0	50 ch	09.1998 > 07.2005
LUPO - 1.4	60 ch	10.2000 > 07.2005
LUPO - 1.4 16V	75 ch	09.1998 > 07.2005
	100 ch	08.1999 > 07.2005
LUPO - 1.4 FSI	105 ch	02.2001 > 07.2005
LUPO - 1.7 SDI	60 ch	09.1998 > 07.2005
POLO (94-99) (6N1) - 1.7 SDI	57 ch	04.1997 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 100 1.4 16V	100 ch	04.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 45 1.0	45 ch	10.1994 > 09.1996
POLO (94-99) (6N1) - 50 1.0	50 ch	09.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 55 1.3	55 ch	10.1994 > 07.1995
POLO (94-99) (6N1) - 55 1.4	55 ch	08.1995 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 60 1.4	60 ch	07.1995 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 60 1.7 SDI	60 ch	08.1997 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 64 1.9 D	64 ch	10.1994 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 64 1.9 SDI	64 ch	07.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 75 1.6	75 ch	10.1994 > 10.1999
POLO (99-02) (6N2) - 1.0	50 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4	54 ch	10.1999 > 09.2001

VOLKSWAGEN		
(suite) POLO (99-02) (6N2) - 1.4	60 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
	101 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.7 SDI	60 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.9 D	64 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.0	45 ch	10.1994 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.4	60 ch	05.1998 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.7 SDI	60 ch	08.1997 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.9 D	64 ch	10.1994 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.9 SDI	64 ch	07.1996 > 12.1999
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.4	54 ch	12.1998 > 09.2001
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.7 SDI	57 ch	08.1997 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.