

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	32
Nombre de dents, anneau ABS	27
pour véhicule avec système antiblopage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	49
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	92

PHOTOS



APPLICATIONS

ROVER		
200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
200 Coupe (XW) - 220 GSi	136 ch	05.1994 > 06.1999
200 Coupe (XW) - 220 Turbo	200 ch	10.1992 > 06.1999
200 Hatchback (XW) - 218 D	71 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 220 GTi	136 ch	01.1993 > 10.1995
	140 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 220 Turbo	200 ch	01.1993 > 10.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 420 GSi/SLI/GTI/Vite	136 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 420 GTI/GSI/Vitesse	140 ch	02.1992 > 04.1995
400 (XW) - 420 Turbo	200 ch	01.1993 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998
400 Tourer (XW) - 2.0 i	136 ch	05.1994 > 11.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.