

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>55</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
45 (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
400 Tourer (XW) - 1.6 i	112 ch	05.1994 > 11.1998
	122 ch	05.1994 > 11.1998

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.