

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------|
| Position | côté roue |
| Denture extérieure, côté roue | 26 |
| Denture intérieure, côté roue | 22 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 44 |
| pour véhicule avec système antiblocage | |
| Diamètre de l'épaulement [mm] | 56 |
| Position du clip de maintien | Milieu |
| Ø bol CR [mm] | 90 |

PHOTOS



APPLICATIONS

| KIA | | |
|---|--------|-------------------|
| SEPHIA (93-97) (FA) - 1.6 i | 80 ch | 01.1995 > 10.1997 |
| SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.6 i | 80 ch | 09.1993 > 10.1997 |
| MAZDA | | |
| 323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD | 185 ch | 01.1993 > 07.1994 |
| 323 (94-98) C (BA) - 1.5 16V | 88 ch | 08.1994 > 09.1998 |
| 323 (94-98) S (BA) - 1.5 16V | 88 ch | 08.1994 > 09.1998 |
| 323 (94-98) S (BA) - 2.0 D | 71 ch | 10.1996 > 09.1998 |
| MX-3 (EC) - 1.6 i | 107 ch | 01.1994 > |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.