

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>30</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>27</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>69</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 2.7 i 4x4	152 ch	11.1995 > 03.1996
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 3.4 i 4x4	185 ch	11.1995 > 03.1996
4 RUNNER (95-02) (_N180) - 3.0 TDi Allroad	140 ch	09.2000 > 07.2002
4 RUNNER (95-02) (_N180) - 3.0 Turbo-D	125 ch	11.1995 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D	163 ch	10.2000 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD	140 ch	04.1995 > 07.2000
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	125 ch	04.1996 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	178 ch	04.1996 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.